



## TORO-systems TR - Dry Jet

Suszarka dla małych ilości higroskopicznych granulatów tworzywa sztucznego – budowa modułowa

- ✓ Wielkości zasobnika:  
9, 15, 25, 35 i 50 litrów, 75, 100 i 150 litrów.
- ✓ Zasobnik materiału oraz grzałka są optymalnie izolowane cieplnie (22 mm wełna mineralna).
- ✓ Zamknięcie zasobnika izolowane cieplnie.
- ✓ Okienko do inspekcji.
- ✓ Prowadzenie suwakowe dla różnorodnych maszyn do przetwórstwa (opcja).
- ✓ Stabilny uchwyt do przenoszenia.
- ✓ Możliwość intergacji dozownika: wykonanie dla 1- lub 2 komponentów do suszarki lub dozowania maszyny.
- ✓ Oddzielny regulator dla grzałek (jakość przemysłowa).
- ✓ Bezstopniowa pneumatyka analogowa.
- ✓ Grzałka procesowa w zasobniku materiału (elektryczna skrzynka przyłączeniowa bez obciążeń termicznych).
- ✓ Łatwa obsługa
- ✓ Sterowanie
  - Easy: manualne ustawianie ilości powietrza
  - Superior: automatyczny system oszczędzania energii rozpoznający ilość i redukujący zużycie energii (bez ingerencji ustawiacza)

## TORO-systems RS

Ekonomiczny recykling wlewków i wybrakowanych części bezpośrednio przy wtryskarce.

- ✓ Od małych do dużych młynków
- ✓ Średnica wirnika od 150 do 300 mm
- ✓ Długość wirnika 150 mm do 180 mm
- ✓ Ilość noży od 12 – 66 sztuk
- ✓ Moc silnika od 15, kW do 18 kW
- ✓ Możliwość wykonania dużych centralnych młynków na żądanie



## TORO-systems FG - Mini Zyklon



Ta rodzina podajników idealnie nadaje się dla użytkowników, którzy stawiają następujące wymogi:

- ✓ Urządzenie o znakomitym stosunku jakości do ceny,
- ✓ Odpowiednie do potrzeb zasilanie wtryskarek 0,1 kg/h do 20 kg/h,
- ✓ Bezpieczne podajniki,
- ✓ Bezpośrednia zabudowa do strefy zasilania (bez dodatkowych pośrednich lejów),
- ✓ Transport wysuszonego tworzywa (ultra szybki transport materiału umożliwia zastosowanie ekstremalnie małego separatora na maszynie i dzięki temu małej ilości materiału na maszynie = krótki czas przebywania = brak ponownego zawilgocenia),
- ✓ Prawie bezobsługowe (brak silnika, brak ruchomych części),
- ✓ Łatwe w czyszczeniu,
- ✓ Niedrogie części zamienne,
- ✓ Łatwa obsługa.

## TORO-systems FG - Micro Jet



Ten rodzaj podajników charakteryzuje się bardzo niską zabudową wynoszącą tylko ok 310. mm

## TORO-systems FG - CK-V Mini

Zasilany powietrzem sprężonym zasysający podajnik z klapką, dzięki której nadaje się również do otwartych pojemników!

Zakres użytkowania do ok. 20 kg/h.

Dzięki zastosowaniu bezobsługowej dyszy Multi-Stage jako element tworzący próżnię materiał transportowany nie ma kontaktu z powietrzem sprężonym.

Te podajniki nadają się do zaopatrywania w materiał mniejszych wtryskarek jak i dla automatycznego zaopatrywania w materiał np. urządzeń dozujących barwniki.

- ✓ Cyklon –separator ze stali szlachetnej,
- ✓ Czyszczenie filtra,
- ✓ Mały i lekki,
- ✓ Nadaje się również do proszków,
- ✓ Bezpieczna technika,
- ✓ Dysza Multi-Stage Venturi
- ✓ Najmniejsze ilości materiału w obszarze zasilania,
- ✓ Nie trzeba stosować lejów pośrednich,

